Chapitre 1 : Programmation dynamique

ENSIIE - Module de Recherche Opérationnelle

Dimitri Watel (dimitri.watel@ensiie.fr)

2022

Principe

Définition

La programmation dynamique est une approche de résolution ; une manière de concevoir un algorithme pour résoudre un problème. Ce n'est pas un algorithme.

Avertissement

La méthode est importante. **Les exemples ne le sont pas.** Vous verrez dans ce cours et en TD des exercices permettant d'appliquer la programmation dynamique sur des problèmes différents de ceux que vous aurez à résoudre en examen.

Dans ce cours, vous verrez 3 exemples :

- La suite de Fibonacci
- La somme de sous-ensembles
- Les plus courts-chemins dans un cas particulier

Trouver une formule de récurrence

Etape 1

La programmation dynamique est une manière de coder une formule de récurrence. Pour résoudre un problème avec la méthode de programmation dynamique, la première étape consiste à trouver la formule de récurrence.

Suite de Fibonacci

Définition du problème

Soit un entier n , trouver $f(n)$ défini par $f(n) = f(n-1) + f(n-2)$ si $n > 1$, et par $f(0) = 0$ et $f(1) = 1$.

La formule de récurrence est déjà décrite dans le problème.

Suite de Fibonacci : version naïve

Fonction $f(i)$

Si $i \leq 1$ Alors

Renvoyer i

Renvoyer $f(i - 1) + f(i - 2)$

Problème de somme de sous-ensemble

$$P = \{1, 1, 1, 5, 7, 8, 8, 9, 17\}$$

Existe-t-il un sous-ensemble de P de somme 40 ?

$$\exists P' \subset P \mid \sum_{p \in P'} p = 40$$

Problème de somme de sous-ensemble

$$P = \{1, 1, 1, 5, 7, 8, 8, 9, 17\}$$

Existe-t-il un sous-ensemble de P de somme 40 ?

$$\exists P' \subset P \mid \sum_{p \in P'} p = 40$$

Formule de récurrence

$$P = \{1, 1, 1, 5, 7, 8, 8, 9, 17\}$$

Posons $P = \{p_1, p_2, \dots, p_9\}$ et $B = 40$. Le problème devient :

Somme de sous-ensemble

$$\exists ? P' \subset \{p_1, p_2, \dots, p_9\} \mid \sum_{p \in P'} p = B.$$

Version plus générale

Soit $i \leq 9$ et $b \leq B$, calculer

$$f(i, b) = \exists ? P' \subset \{p_1, p_2, \dots, p_i\} \mid \sum_{p \in P'} p = b.$$

Formule de récurrence

Supposons que $\exists P' \subset \{p_1, p_2, \dots, p_i\} \mid \sum_{p \in P'} p = b$. Dans ce cas :

- soit $p_i \in P'$ et donc $\exists P'' \subset \{p_1, p_2, \dots, p_{i-1}\} \mid \sum_{p \in P''} p = b - p_i$
- soit $p_i \notin P'$ et donc $\exists P'' \subset \{p_1, p_2, \dots, p_{i-1}\} \mid \sum_{p \in P''} p = b$

$$f(i, b) = f(i - 1, b - p_i) \vee f(i - 1, b)$$

Formule de récurrence

Plus exactement :

$$f(i, b \geq 0) = f(i - 1, b - p_i) \vee f(i - 1, b)$$

$$f(i, b < 0) = \perp$$

$$f(0, b \neq 0) = \perp$$

$$f(0, 0) = \top$$

Somme de sous-ensemble : version naïve

Fonction $f(i, b)$

Si $b < 0$ Alors

Renvoyer $\perp$

Si $i = 0$ Alors

Renvoyer $(b = 0)$

Renvoyer $f(i - 1, b - p_i) \vee f(i - 1, b)$

Quel est le plus court chemin de S à M ?

Quel est le plus court chemin de S à M ?

Formule de récurrence

On note $d(v)$ le poids d'un plus court chemin de v vers M . On recherche $d(S)$. On note aussi $\omega(u, v)$ le poids de l'arc (u, v)

Version générale

Soit v un nœud de G , calculer $d(v)$.

Relation de récurrence

Soit u^* le successeur de v dans un plus court chemin P de v vers M alors $d(v) = d(u^*) + \omega(v, u^*)$. Si u est un autre successeur de v , alors $d(u) + \omega(v, u) \geq d(u^*) + \omega(v, u^*)$.

$$d(v) = \min_{u \in \Gamma^+(v)} (d(u) + \omega(v, u))$$

$$d(M) = 0$$

Remarque : Ça fonctionne car le graphe n'a pas de circuit !

Plus court chemin : version naïve

Fonction $d(v)$

Si $v = M$ Alors

Renvoyer 0

Renvoyer $\min_{u \in \Gamma^+(v)} (d(u) + \omega(v, u))$

Impraticabilité

Aucune de ces relations de récurrence ne doit être programmée naïvement : on répèterait les mêmes calculs.

Fibonacci

$$f(n) = f(n-1) + f(n-2) = f(n-2) + f(n-3) + f(n-3) + f(n-4) = \dots$$

Somme de sous-ensemble

Si $p_{i-1} = p_i = 1$, $f(i, B) = f(i-1, B-1) \vee f(i-1, B) =$
 $f(i-2, B-2) \vee \mathbf{f(i-2, B-1)} \vee \mathbf{f(i-2, B-1)} \vee f(i-2, B)$

Plus court chemin

Si les arcs (u, v) , (u, w) et (v, w) existent.

$$d(u) = \min(d(v) + \omega(u, v), \mathbf{d(w)} + \omega(u, w), \dots) =$$

$$\min(\min(\mathbf{d(w)} + \omega(v, w), \dots) + \omega(u, v), \min(\dots) + \omega(u, w), \dots)$$

Programmation dynamique : version Mémoïsation

Définition

Utiliser la programmation dynamique sous forme de mémoïsation pour coder une fonction récursive consiste à enregistrer au fur et à mesure les résultats des appels récursifs, de sorte que le calcul n'est pas refait une seconde fois si l'appel est répété.

Suite de fibonacci : Mémoïsation

Soit $T : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ un tableau où initialement toutes les cases sont vides.

Fonction $f(i)$

Si $i \leq 1$ Alors

Renvoyer i

Renvoyer

$f(i-1) + f(i-2)$

Fonction $f_{Memo}(i)$

Si $T(i)$ est vide Alors

Si $i \leq 1$ Alors

Renvoyer i

$T(i) \leftarrow f_{Memo}(i-1) + f_{Memo}(i-2)$

Renvoyer $T(i)$

Somme de sous-ensemble

Soit $T : \mathbb{N}^2 \rightarrow \{\top, \perp\}$ un tableau où initialement toutes les cases sont vides.

Fonction $f(i, b)$

Si $b < 0$ Alors

Renvoyer $\perp$

Si $i = 0$ Alors

Renvoyer

$(b = 0)$

Renvoyer

$f(i-1, b-p_i) \vee f(i-1, b)$

Fonction $f_{Memo}(i, b)$

Si $T(i, b)$ est vide Alors

Si $b < 0$ Alors

Renvoyer $\perp$

Si $i = 0$ Alors

Renvoyer $(b = 0)$

$T(i, b) \leftarrow$

$f_{Memo}(i-1, b-p_i) \vee f_{Memo}(i-1, b)$

Renvoyer $T(i, b)$

Plus court chemin

Soit $T : V \rightarrow \mathbb{N}$ un tableau où initialement toutes les cases sont vides.

Fonction $d(v)$

Si $v = M$ Alors

Renvoyer 0

Renvoyer

$\min_{u \in \Gamma^+(v)} (d(u) + \omega(v, u))$

Fonction $d_{Memo}(v)$

Si $T(v)$ est vide Alors

Si $v = M$ Alors

Renvoyer 0

$T(v) \leftarrow$

$\min_{u \in \Gamma^+(v)} (d_{Memo}(u) + \omega(v, u))$

Renvoyer $T(v)$

De manière générale

Programmation dynamique : version mémoïsation

Si on souhaite calculer une fonction récursive $f : X \rightarrow Y$,

- créer un tableau $T : X \rightarrow Y$
- Avant de faire un calcul, vérifier si le résultat n'est pas dans T
- Enregistrer tout résultat dans T avant de le renvoyer.

Programmation dynamique : version itérative

Définition

Utiliser la programmation dynamique sous forme itérative pour coder une fonction récursive consiste à résoudre tous les sous-problèmes, en commençant par les cas terminaux et en remontant à l'envers les appels récursifs, jusqu'à ce que le problème initial soit résolu. Les résultats intermédiaires sont stockés dans un tableau.

Suite de fibonacci : Version itérative

- Liste de tous les sous-problèmes : Calculer $f(i), \forall i \leq n$
- Appels récursifs : $f(i) \rightarrow f(i-1), f(i-2)$
- Cas terminaux : $f(0), f(1)$

$\Rightarrow$ Calculer $f(i-1)$ avant $f(i)$

$\Rightarrow$ Calculer $f(i)$ pour i de 0 à n

Suite de fibonacci : Version itérative

Soit $T : \llbracket 0, n \rrbracket \rightarrow \mathbb{N}$ un tableau où initialement toutes les cases sont vides.

Fonction $f(i)$

Si $i \leq 1$ Alors

Renvoyer i

Renvoyer

$f(i-1) + f(i-2)$

Fonction $f_{Iter}(n)$

$T(0) \leftarrow 0$

$T(1) \leftarrow 1$

Pour i de 2 à n Faire

$T(i) \leftarrow T(i-1) + T(i-2)$

Renvoyer $T(n)$

Somme de sous-ensemble : Version itérative

- Liste de tous les sous-problèmes :
Calculer $f(i, b), \forall i \leq n, b \leq B$
 - Appels récursifs : $f(i, b) \rightarrow f(i-1, b-p_i), f(i-1, b)$
 - Cas terminaux : $f(0, b), \forall b$
- $\Rightarrow$ Calculer $f(i-1, b), \forall b \leq B$, avant $f(i, b), \forall b \leq B$
- $\Rightarrow$ Calculer $f(i, b)$ pour i de 0 à n , pour b de 0 à B

Somme de sous-ensemble : Version itérative

Soit $T : \llbracket 0; n \rrbracket \times \llbracket 0; B \rrbracket \rightarrow \{\top, \perp\}$ un tableau où initialement toutes les cases sont vides.

Fonction $f(i, b)$
Si $b < 0$ Alors
 Renvoyer $\perp$
Si $i = 0$ Alors
 Renvoyer $(b = 0)$
Renvoyer
 $f(i-1, b-p_i) \vee f(i-1, b)$

Fonction $f_{Iter}(n, B)$
Pour b de 0 à B Faire
 $T(0, b) \leftarrow (b = 0)$
Pour i de 1 à n Faire
 Pour b de 0 à B Faire
 Si $b \geq p_i$ Alors
 $T(i, b) \leftarrow T(i-1, b-p_i) \vee T(i-1, b)$
 Sinon
 $T(i, b) \leftarrow T(i-1, b)$
Renvoyer $T(n, B)$

Plus court chemin : Version itérative

- Liste de tous les sous-problèmes

$$\text{Calculer } d(v), \forall v$$

- Appels récursifs

$$d(v) \rightarrow d(u), \forall u \in \Gamma^+(v)$$

- Cas terminaux

$$d(M)$$

$\Rightarrow$ Calculer $d(u), \forall u \in \Gamma^+(v)$, avant $d(v)$

$\Rightarrow$ Calculer $d(u)$ dans l'ordre topologique inverse.

Plus court chemin : Version itérative

Soit $T : V \rightarrow \mathbb{N}$ un tableau où initialement toutes les cases sont vides.

Fonction $d(v)$

Si $v = M$ Alors

Renvoyer 0

Renvoyer

$\min_{u \in \Gamma^+(v)} (d(u) + \omega(v, u))$

Fonction $d_{Iter}(S)$

$T(M) = 0$

$L \leftarrow$ Ordre topologique inverse de $G \setminus M$

Pour $v \in L$ Faire

$T(v) \leftarrow \min_{u \in \Gamma^+(v)} (T(u) + \omega(v, u))$

Renvoyer $T(S)$

De manière générale

Programmation dynamique : version itérative

Si on a une fonction $f : X \rightarrow Y$ récursive,

- lister tous les sous-problèmes de $f(x)$
- lister tous les types d'appels récursifs de f
- lister tous les cas terminaux de f
- Calculer en premier les cas terminaux, stocker les résultats dans un tableau T .
- Remonter les appels récursifs jusqu'à avoir résolu le problème initial en stockant dans T au fur et à mesure.

Complexité : Mémoïsation Fibonacci

- 1: **Fonction** $f_{Memo}(i)$
- 2: **Si** $T(i)$ est vide **Alors**
- 3: **Si** $i \leq 1$ **Alors**
- 4: **Renvoyer** i
- 5: $T(i) \leftarrow f_{Memo}(i - 1) + f_{Memo}(i - 2)$
- 6: **Renvoyer** $T(i)$

- Lignes 3 à 5 faites au plus une fois par $i \leq n$
- $\Rightarrow$ Au plus $2n$ appels récursifs à f_{Memo} , deux par $i \leq n$.
- $\Rightarrow$ Au plus n appels avec les lignes 3 à 5 en temps $O(1)$ et au plus n sans ces lignes, en temps $O(1)$ aussi.

$\Rightarrow$ Complexité : $O(n + n) = O(n)$

Complexité : Mémoïsation Somme de sous ensembles

```
1: Fonction  $f_{Memo}(i, b)$   
2:   Si  $T(i, b)$  est vide Alors  
3:     Si  $b < 0$  Alors  
4:       Renvoyer  $\perp$   
5:     Si  $i = 0$  Alors  
6:       Renvoyer  $(b = 0)$   
7:      $T(i, b) \leftarrow f_{Memo}(i - 1, b - p_i) \vee f_{Memo}(i - 1, b)$   
8:   Renvoyer  $T(i, b)$ 
```

- Lignes 3 à 7 faites au plus une fois par $i \leq n, b \leq B$
- $\Rightarrow$ Au plus $2nB$ appels récursifs à f_{Memo} , deux par $i \leq n, b \leq B$.
- $\Rightarrow$ Au plus nB appels avec les lignes 3 à 7 en temps $O(1)$ et au plus nB sans ces lignes, en temps $O(1)$ aussi.

$\Rightarrow$ Complexité : $O(nB + nB) = O(nB)$

Complexité : Mémoïsation Somme de sous ensembles

On rappelle que $G = (V, E)$, on note $n = |V|$ et $m = |E|$.

- 1: **Fonction** $d_{Memo}(v)$
- 2: **Si** $T(v)$ est vide **Alors**
- 3: **Si** $v = M$ **Alors**
- 4: **Renvoyer** 0
- 5: $T(v) \leftarrow \min_{u \in \Gamma^+(v)} (d_{Memo}(u) + \omega(v, u))$
- 6: **Renvoyer** $T(v)$

- Lignes 3 à 5 faites au plus une fois par nœud $v \in V$
- $\Rightarrow$ Au plus $m = \sum_{v \in V} deg(v)$ appels récursifs à d_{Memo} , $deg(v)$ par $v \in V$.
- $\Rightarrow$ Au plus n appels avec les lignes 3 à 5 en temps $O(deg(v))$ et au plus $m - n$ sans ces lignes, en temps $O(1)$.

$\Rightarrow$ Complexité : $O(\sum_{v \in V} deg(v) + m - n) = O(2m - n) = O(m)$

Version itératives

Les versions itératives et mémoïsation ont (souvent) la même complexité : dans le pire cas, le tableau T est rempli complètement.

Attention aux cas particuliers.

Principe de la programmation dynamique

Trouver une formule de récurrence

Mémoïsation

Version itérative

Complexité des algorithmes de programmation dynamique

Quand ne pas l'appliquer ?

En TD...

Des fois, ça ne marche pas.

Explosion combinatoire récursive

On dispose de règles de transformations de nombre binaire en un autre nombre binaire **plus grand**. Par exemple

- $0 \xrightarrow{(1)} 10$
- $1 \xrightarrow{(2)} 01$
- $101 \xrightarrow{(3)} 01001$
- $010 \xrightarrow{(4)} 0111$

On peut ensuite transformer des nombres en d'autres à l'aide des règles (1) à (4) :

$$\underline{0} \xrightarrow{(1)} \underline{10} \xrightarrow{(2)} \underline{010} \xrightarrow{(4)} \underline{0111} \xrightarrow{(2)} \underline{01011} \xrightarrow{(3)} \dots$$

Question : connaissant deux nombres x et y binaires et un ensemble de m règles de transformation $\mathcal{T}$, puis-je transformer x en y à l'aide des règles de $\mathcal{T}$?

Explosion combinatoire récursive

Il existe bien un algorithme de programmation dynamique pour résoudre ce problème.

Fonction $f(x, y)$

Si $|x| > |y|$ **Alors**

Renvoyer FAUX

Sinon Si $x = y$ **Alors**

Renvoyer VRAI

Si $T(x, y)$ est vide **Alors**

$T(x, y) \leftarrow$ FAUX

Pour tout règle $t \in \mathcal{T}$ **Faire**

Pour tout manière d'appliquer t à x **Faire**

$T(x, y) \leftarrow T(x, y) \vee f(t(x), y)$

Renvoyer $T(x, y)$

Explosion combinatoire récursive

Mais cet algorithme nous oblige à enregistrer dans T jusqu'à $2^{|y|-|x|}$ informations.

Récursion ratée

Problème des carrés latins

Entrée

Une grille vide de $n \times n$ cases

Sortie

n cases telles que

- exactement une case par ligne et par colonne
- **maximiser** la distance minimale entre deux cases choisies

Récursion ratée

			×	
×				
		×		
				×
	×			

Problème des carrés latins

Entrée

Une grille vide de $n \times n$ cases

Sortie

n cases telles que

- exactement une case par ligne et par colonne
- **maximiser** la distance minimale entre deux cases choisies

Principe de la programmation dynamique

Trouver une formule de récurrence

Mémoïsation

Version itérative

Complexité des algorithmes de programmation dynamique

Quand ne pas l'appliquer ?

En TD...

Récursion ratée

Problème pour générer une fonction récursive...
Rien d'évident n'est apparent.

Au programme, mais vu en TD

- Comment retrouver la solution et non pas uniquement la valeur de la solution ? (par exemple, comment trouver le plus court chemin et pas uniquement la valeur du plus court chemin ; comment trouver le sous-ensemble et pas uniquement prouver son existence . . .)
- Algorithme de Roy-Floyd-Warshall : Plus courts chemins de tous les nœuds vers tous les nœuds.